

Heizkörperthermostat Model N

Artikel-Nr.: 132231K2 Produkteigenschaften



- Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur
- Zeitloses, schlichtes Gehäuse und kompakte Bauform
- Besonders leises Getriebe
- Einfache Bedienung durch die schräge Anordnung der Bedien- und Anzeigeelemente auch unter ungünstigen Einbaubedingungen
- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Ventilhersteller
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Programmierung
- Komfortable und exakte Einstellung der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt und intuitiv am Drehrad
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten – im Wochenprogramm lassen sich Temperaturverläufe mit bis zu 7 Änderungen pro Tag in 3 verschiedenen Heizprofilen einstellen
- Urlaubsfunktion: Die Temperatur kann bis zur Heimkehr abgesenkt werden
- Fenster-auf-Erkennung und Frostschutz-Automatik
- Ventilschutz-Funktion: Automatischer Verkalkungsschutz durch regelmäßige Ventiltfahrt
- Boost-Funktion ermöglicht schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA |
| Batterielebensdauer | 3 Jahre (typ.) – 3 Heizzyklen |
| Schutzart | IP20 |
| Display | LC-Display |
| Gewindeanschluss | M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA mit Adapter) |
| Abmessungen (B x H x T) | 55 x 60 x 102 mm |
| Gewicht | 160 g (inkl. Batterien) |

Logistische Daten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 132231K2 |
| EAN-Code | 4047976132249 |
| Kurzbezeichnung | CC-RT-N2-EQ |
| Verpackungseinheit | 75 |
| Maße Verpackung | 69 x 66 x 111+30 mm |
| Gesamtgewicht | 217,4 g |

Lieferumfang

| |
|---|
| Heizkörperthermostat Model N |
| Adapter für Danfoss-Ventile (RA) |
| Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) |
| 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien |
| Bedienungsanleitung in DE, EN, FR, ES, IT und NL |